

## Bausatz zum Umleiten des Kabelkanals um 30°

aus unbewehrtem Beton C30/37 für Kabelkanäle mit innenliegendem Deckel

bestehend aus 2 Kanalstücken und 2 Deckeln mit abgeschrägter Stirnfläche à 15° (15° x 2 = 30°)

Stirnflächen der abgeschrägten Kanalstücke ohne Falzausbildung

entgegengesetzte Stirnflächen mit Falzausbildung gemäß Normalkanälen der Gr. I i.F bis IV i.F

Bezeichnung	Länge [mm]	lichte Breite 1 [mm]	lichte Breite 2 [mm]	lichte Höhe [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	Artikelnr.
Umleitung Gr. I i.F. 30°	485/426	90	100	165	37	BKK-1-006
Deckel Gr. I i.F.	474/437	138		60	9	
Summe					92	
Umleitung Gr. II i.F. 30°	485/378	230	240	165	55	BKK-1-014
Deckel Gr. II i.F.	469/393	285		60	18	
Summe					154	
Umleitung, Gr. III i.F. 30°	485/378	220	240	260	78	BKK-1-020
Deckel Gr. III i.F.	469/393	285		60	18	
Summe					202	
Umleitung Gr. IIIa i.F. 30°	485/347	345	355	155	62	BKK-1-028
Deckel Gr. IIIa i.F.	425/326	400		60	21	
Summe					186	
Umleitung, Gr. IV i.F. 30°	485/297	530	540	160	77	BKK-1-036
Deckel Gr. IV i.F.	469/312	585		60	38	
Summe					230	

