

Muffenbausatz

aus unbewehrtem Beton C30/37

in 2 Höhen-Ausführungen H = 300 mm und H = 400 mm zum Schutz von Muffen

bestehend aus End- und Mitteltrögen und innenliegenden End- und Mitteldeckeln

mit variabler Höhe für die seitliche Aussparung

Bezeichnung	Länge [mm]	lichte Breite [mm]	lichte Höhe [mm]	Gewicht [kg/Stk.]	Artikelnr.
Endtrog links m. Aussparung Gr. III	1000	390/375	300	244	SIG-1-051
Endtrog rechts m. Aussparung Gr. III	1000	390/375	300	244	SIG-1-052
Mitteltrog Gr. III	1000	390/375	300	235	SIG-1-053
Mitteldeckel Gr. III	1000	460	60	33	SIG-1-054
Enddeckel mit Nase Gr. III	1000	460	60	69	SIG-1-055
Endtrog links m. Aussparung Gr. IIIa	1000	390/375	400	284	SIG-1-057
Endtrog rechts m. Aussparung Gr. IIIa	1000	390/375	400	284	SIG-1-058
Mitteltrog Gr. IIIa	1000	390/375	400	271	SIG-1-059
Mitteldeckel Gr. IIIa	1000	460	60	33	SIG-1-060
Enddeckel mit Nase Gr. IIIa	1000	460	60	69	SIG-1-061

