

Kabelabzweigkasten 65/40

aus bewehrtem Beton C30/37 zur Aufnahme von unterirdischen Kabelschutzrohren

bestehend aus Bodenplatte, Unterteil mit Sollbruchstellen (2 Stk. à 300 x 170 mm u. 2 Stk. à 200 x 170 mm), Zwischenrahmen und Oberteil mit Betondeckel

modularer Aufbau zum bauseitigen Zusammenfügen mittels Ortbeton-Verguss

lichte Weite 650 x 400 mm

Bezeichnung	Länge i.L. [mm]	Breite i.L. [mm]	Höhe i.L. [mm]	Wand- stärke [mm]	Belas- tungs-klas- se	Gewicht [kg/Stk.]	Artikelnr.
Abdeckung auspfl. o. Lüftung	650	400	100		A/B	45	KAS-0-020
Oberteil m. Deckel m. Lüftung	650	400	220	75	A/B	170	KAS-0-130
Oberteil m. Deckel o. Lüftung	650	400	220	75	A/B	170	KAS-0-017
Oberteil m. Deckel m. Lüftung	650	400	220	75	D	182	KAS-0-131
Oberteil m. Deckel o. Lüftung	650	400	220	75	D	182	KAS-0-018
BeGu Abdeckung m. Lüftung	650	400	180		B	154	KAS-0-140
BeGu Abdeckung o. Lüftung	650	400	180		B	156	KAS-0-135
BeGu Abdeckung m. Lüftung	650	400	180		D	165	KAS-0-148
BeGu Abdeckung o. Lüftung	650	400	180		D	157	KAS-0-136
Zwischenrahmen	650	400	150	75	–	60	KAS-0-016
Zwischenrahmen	650	400	75	75	–	30	KAS-0-015
Unterteil	650	400	310	75	–	120	KAS-0-014
Bodenplatte m. Sickerloch	800	550	60	75	–	60	KAS-0-013
Zubehör							
Verbindungsstangen/Stahldollen							ZUB-0-164
Schmutzschale AZK PVC mit Aushebestange							ZUB-0-291

