

Kabelabzweigkasten 65/60

aus bewehrtem Beton C30/37 zur Aufnahme von unterirdischen Kabelschutzrohren

bestehend aus Bodenplatte, Unterteil mit Sollbruchstellen (2 Stk. à 300 x 170 mm u. 2 Stk. à 200 x 170 mm), Zwischenrahmen und Oberteil mit Betondeckel

modularer Aufbau zum bauseitigen Zusammenfügen mittels Ortbeton-Verguss

lichte Weite 650 x 600 mm

Bezeichnung	Länge i.L. [mm]	Breite i.L. [mm]	Höhe i.L. [mm]	Wand- stärke [mm]	Belas- tungs-klas- se	Gewicht [kg/Stk.]	Artikelnr.
Abdeckung auspfl. o. Lüftung	650	600	100		A/B	60	KAS-0-074
Oberteil m. Deckel m. Lüftung	650	600	220	75	A/B	218	KAS-0-141
Oberteil m. Deckel o. Lüftung	650	600	220	75	A/B	218	KAS-0-142
Oberteil m. Deckel m. Lüftung	650	600	220	75	D	218	KAS-0-143
Oberteil m. Deckel o. Lüftung	650	600	220	75	D	218	KAS-0-144
BeGu Abdeckung m. Lüftung	650	600	180		B	209	KAS-0-052
BeGu Abdeckung o. Lüftung	650	600	180		B	211	KAS-0-051
BeGu Abdeckung m. Lüftung	650	600	180		D	229	KAS-0-054
BeGu Abdeckung o. Lüftung	650	600	180		D	214	KAS-0-053
Zwischenrahmen	650	600	150	75	–	80	KAS-0-049
Zwischenrahmen	650	600	75	75	–	40	KAS-0-050
Unterteil	650	600	310	75	–	160	KAS-0-048
Bodenplatte m. Sickerloch	810	760	60	75	–	90	KAS-0-047
Zubehör							
Verbindungsstangen/Stahldollen							ZUB-0-164
Schmutzschale AZK PVC mit Aushebestange							ZUB-0-291

