

## Betonfuß kleine Bauform

aus unbewehrtem Beton C30/37 gefertigt nach BZA-Zeichnung 8240.11.6

bestehend aus Unterteil, Zwischenrahmen und Oberteil

modularer Aufbau zum bauseitigen Zusammenfügen mittels zugehörigen Amaturen

Bezeichnung	Länge i.L. [mm]	Breite i.L. [mm]	Höhe i.L. [mm]	Wandstärke [mm]	Belastungs-klass-e	Gewicht [kg/Stk.]	Artikelnr.
Unterteil	600	500	150	–	–	100	SIG-1-030
Zwischenstück	400	400	450	–	–	115	SIG-1-031
Oberteil	400	400	450	–	–	125	SIG-1-032
<b>Zubehör</b> bestehend aus verzinkten Ankerschrauben, Muttern, Unterlegplatten und Unterlegscheiben							
für 0 Zwischenstücke M20 x 600 mm geeignet für Zwergsignale							SIG-0-096
für 1 Zwischenstück M20 x 1060 mm geeignet für Zwergsignale							SIG-0-097
für 2 Zwischenstücke M20 x 1510 mm geeignet für eine obere Lichtpunkthöhe von 4200 bis 5700 mm							SIG-0-098
für 3 Zwischenstücke M20 x 1960 mm							SIG-0-099

