

Betonfuß große Bauform

aus unbewehrtem Beton C30/37 gefertigt nach BZA-Zeichnung 8240.12.6

bestehend aus Unterteil, Zwischenrahmen und Oberteil

modularer Aufbau zum bauseitigen Zusammenfügen mittels zugehörigen Amaturen

Bezeichnung	Länge i.L. [mm]	Breite i.L. [mm]	Höhe i.L. [mm]	Wandstärke [mm]	Belastungs-klass-e	Gewicht [kg/Stk.]	ArtikelNr.
kleines Unterteil	850	540	150	–	–	160	SIG-1-034
großes Unterteil	850	1300	450	–	–	380	SIG-1-035
Zwischenstück	540	540	300	–	–	135	SIG-1-036
Oberteil	540	540	430	–	–	185	SIG-1-037
Zubehör bestehend aus verzinkten Ankerschrauben, Muttern, Unterlegplatten und Unterlegscheiben							
für 1 Zwischenstück M24 x 925 mm geeignet für eine obere Lichtpunkthöhe bis 4200 mm							SIG-0-100
für 2 Zwischenstücke M24 x 1235 mm geeignet für eine obere Lichtpunkthöhe bis 5700 mm							SIG-0-101
für 3 Zwischenstücke M24 x 1600 mm geeignet für eine obere Lichtpunkthöhe bis 6500 mm							SIG-0-102
für 4 Zwischenstücke M24 x 1900 mm geeignet für eine obere Lichtpunkthöhe bis 8000 mm							SIG-0-103
für 5 Zwischenstücke M24 x 2200 mm							SIG-0-104

